

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

.....

1. ชื่อ : รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2. ลักษณะทั่วไป : เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า
3. ลักษณะเฉพาะ :
 - 3.1 เครื่องยนต์
 - 3.1.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,190 ซี.ซี.
 - 3.1.2 มีกำลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที
 - 3.2 ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
 - 3.3 ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ 12 โวลท์
 - 3.4 ระบบพวงมาลัย เป็นแบบไฮดรอลิคสมบูรณ์แบบ หรือไฮดรอสแตติก
 - 3.5 ระบบเกียร์ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์
 - 3.6 ระบบห้ามล้อ แบบจานเบรกแช่น้ำมัน มีห้ามล้อมือเมื่อจอดอยู่กับที่
 - 3.7 ระบบไฮดรอลิค เป็นปั๊มแบบลูกสูบหรือแบบฟันเฟือง ติดตั้งด้านนอกเฟืองท้ายหรืออยู่ ภายใต้อัฒจันทร์แบบ 1 บั้ม หรือ 2 บั้ม ส่งน้ำมันได้รวมไม่น้อยกว่า 28 ลิตรต่อนาที
 - 3.8 ระบบควบคุมแขนยกอุปกรณ์ มีแขนไฮดรอลิค 3 จุด อยู่ท้ายรถพร้อมที่ลากจูง (Draw bar) สามารถติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้ทุกชนิด สามารถปรับซ้าย-ขวา และปรับยกให้สูง-ต่ำได้ สามารถยกน้ำหนักที่ปลายแขนได้ไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม
 - 3.9 ระบบเพลลาอำนาจกำลัง มีความเร็วไม่น้อยกว่า 540 รอบต่อนาที
 - 3.10 ขนาดยางและล้อ
 - ล้อหน้าขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 - 16
 - ล้อหลังขนาดไม่น้อยกว่า 12.4 - 24
 - 3.11 น้ำหนักพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่า 1,350 กิโลกรัม และเป็นไปตามมาตรฐานผลิต
- 4 ข้อกำหนดอื่น ๆ :
 - 4.1 ต้องเป็นยี่ห้อรถแทรกเตอร์ที่ส่วนราชการเคยใช้งานได้ดีมาก่อน และมีอะไหล่จำหน่ายแพร่หลายในท้องตลาด
 - 4.2 เป็นรถใหม่ที่นำเข้ามาหรือประกอบขึ้นภายในประเทศรุ่นใหม่
 - 4.3 อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ
 - 4.3.1 โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร พร้อมไฟส่องหลังสำหรับทำงาน 1 ดวง
 - 4.3.2 เบาะนั่งปรับได้
 - 4.3.3 น้ำหนักถ่วงหน้ารถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 4.3.4 อุปกรณ์แผงหน้าปัดมีเข็มวัดรอบบันทึกชั่วโมงทำงาน เข็มวัดน้ำมันเชื้อเพลิง เข็มบอกอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ และสัญญาณไฟเตือนที่จำเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 4.4 เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ ได้แก่ แม่แรงขนาดไม่น้อย 3 ตัน ประแจเลื่อน ประแจปากตาย ประแจผสม ประแจถอดไส้กรอง กระจุกอัดจารบี ไชควง และอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 4.5 ไส้กรองอะไหล่ทุกชนิด อย่างละ 3 ชุด
 - 4.6 หนังสือคู่มือการใช้ บำรุงรักษา คู่มือชิ้นส่วนอะไหล่ อย่างละ 1 เล่ม

4.7 มีโครงหลังคาไฟเบอร์ หรือหลังคาเหล็ก

4.8 การรับรองคุณภาพสินค้า ต้องมีใบรับรอง มอก. หรือใบรับรองคุณภาพสินค้าจากหน่วยงานรับรองระดับประเทศผู้ผลิต หรือระดับสากล

4.9 การรับรองผู้แทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองในการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ผลิต

4.10 ศูนย์บริการ มีศูนย์บริการซ่อมและอะไหล่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เชื่อถือได้ไม่น้อยกว่า 9 แห่ง และต้องอยู่ในเขตของหน่วยงานที่จัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 แห่ง (ตามการแบ่งเขตความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์)

4.11 การรับประกันการบริการ ต้องมีใบรับประกันการให้บริการของศูนย์ที่ระบุ โดยให้บริการตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษา เป็นประจำทุก 4 เดือน ภายใน 1 ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบ ทั้งนี้จะต้องมาทำการซ่อมภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแจ้ง และให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากพ้นกำหนดนี้ กรมปศุสัตว์มีสิทธิ์ดำเนินการจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อม และจะเรียกค่าซ่อมจากผู้จำหน่ายตามราคาที่จ้างจริง

4.12 การส่งมอบ ทำการส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยที่หน่วยงานจัดซื้อหรือหน่วยงานที่ส่งมอบ

.....
(นายราชันย์ ภูมมะภูติ)

ประธานกรรมการฯ

.....
(นายสินชัย เรืองไพบุลย์)

กรรมการ

.....
(นายเกียรติศักดิ์ กล้าเอม)

กรรมการ

.....
(นางสาวกัลยา บุญญานวัตร)

กรรมการ

.....
(นายสุรพัฒน์ เลหาวิช)

กรรมการ

.....
(นายสุภเนตร หาญสุริย์)

กรรมการ

.....
(นางสาวเบญจมาศ ทรัพย์ากร)

กรรมการ

.....
(นายไสว นามคุณ)

กรรมการและเลขานุการ