

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

.....

1. ชื่อ : เครื่องรีดนมแบบ BUCKET TYPE
2. ลักษณะทั่วไป : เครื่องรีดนม BUCKET TYPE 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องทำสุญญากาศ เครื่องรีดนมแบบถัง (BUCKET) พร้อมทั้งระบบสุญญากาศ
3. ลักษณะเฉพาะ :
 - 3.1 เครื่องทำสุญญากาศ 1 ชุด เป็นเครื่องทำสุญญากาศที่สามารถทำปริมาณนมได้ไม่น้อยกว่า 300 ลิตร/นาที่ ที่ 50 KpA มีอุปกรณ์ประกอบด้วย
 - สุญญากาศขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า
 - พูลเลย์ และสายพานพร้อมฝาครอบประกอบในการเดินเครื่อง
 - แท่นรองรับมอเตอร์ และสูบสุญญากาศ ทำด้วยเหล็กอย่างแข็งแรง
 - ถังสุญญากาศ ขนาดจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร
 - 3.2 ระบบท่อสุญญากาศ 1 ชุด เป็นระบบท่อที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ซึ่งมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - ท่อเหล็กชุบสังกะสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¼ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร
 - วาล์วควบคุมสุญญากาศ 1 ชุด (Vacuum Regulator)
 - เกจวัดระดับสุญญากาศแบบเปียก หน้าปัดขนาด 4 นิ้ว (Vacuum Gauge-Glycerline) จำนวน 1 ชุด
 - ก๊อก หรือ วาล์ว ท่อเหล็ก สำหรับ ปิด-เปิด ท่อสุญญากาศ (Vacuum Cock) จำนวน 8 ชุด
 - ข้อต่อยาง (Rubber Muff) ต่อระหว่างท่อเหล็กจำนวน 1 อัน
 - 3.3 เครื่องรีดนมแบบถัง จำนวน 2 ชุด แต่ชุดประกอบด้วย
 - ถังเหล็กไร้สนิม ความจุ 20 ลิตร กั้นถึง 2 ชั้น จำนวน 1 ใบ
 - ฝาถังทำด้วยเหล็กไร้สนิม จำนวน 1 ฝา
 - วาล์วฝาถัง (Differential Valve) จำนวน 1 อัน
 - เครื่องควบคุมจังหวะรีด (Liquid Control-Vacuum Operated Pulsator) จังหวะ 60:40-60Hz ปรับความเร็วได้จำนวน 1 ชุด
 - ชุมสายเหล็กไร้สนิมทั้งชุด ปิดอัตโนมัติ (Self Closing Milkclaw) จำนวน 1 ชุด
 - ปลอกเต้ารีดเหล็กไร้สนิม 4 อัน พร้อมยางเต้ารีด 4 อัน
 - สายลมสั้น 4 สายนมใส 1สาย สายลมคู่ 1 สาย
 - สายลมเดี่ยวยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร 1 สาย
 - ถ้วยตรวจสภาพนมเบื้องต้น 1 อัน (Strip Cap)
 - ชุดแปรงล้างทำความสะอาดครบชุด (4 ชั้น) 1 ชุด
4. ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
5. ต้องมีใบรับประกันคุณภาพ และบริการซ่อมพร้อมอะไหล่ฟรีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ ทั้งนี้ จะต้องทำการซ่อมแซมภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแจ้ง และให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากพ้นกำหนดนี้กรมปศุสัตว์มีสิทธิดำเนินการจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อมให้และจะเรียกเก็บค่าซ่อมจากผู้จำหน่ายตามราคาที่จ่ายจริง

